

オウルテックファン 一覧表 by R SATO <http://reisato.plala.jp/rsato/>

この表はオウルテックのサイトを基に作成したものです。最新情報は同社サイトhttp://www.owltech.co.jp/products/case_fan/case_fan_1.html を参照してください。

40mm	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
標準 10mm厚	OWL-FY0410M	4,200rpm	19dB	4.1CFM	2.2mmH2O	-	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	40(W) x 40(L) x 10(H)mm	600mm	あり	4942322 241029
60mm	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
標準 15mm厚	OWL-FY0615M	3,000rpm	23.5dB	19.7CFM	2.3mmH2O	0.08A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	60(W) x 60(L) x 15(H)mm	600mm	あり	4942322240428
標準 25mm厚	OWL-FY0625M	2,800rpm	26dB	17.0CFM	2mmH2O	0.14A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	60(W) x 60(L) x 25(H)mm	600mm	なし	4942322240169
80mm	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
標準 16mm厚	OWL-FY0816MB	2,500rpm	28dB	26CFM	2.8mmH2O	0.18A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	80(W) x 80(L) x 16(H)	800mm	あり	4942322240589
標準 16mm厚	OWL-FY0816M	2,500rpm	29dB	26CFM	2.2mmH2O	0.18A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	80(W) x 80(L) x 16(H)	600mm	あり	4942322240435
超静音	OWL-FY0825L	1,600rpm	20dB	20.5CFM	1.1mmH2O	0.1A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	80(W) x 80(L) x 25(H)	600mm	なし	4942322240176
標準 25mm厚	OWL-FY0825M	2,200rpm	29dB	29CFM	2.3mmH2O	0.14A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	80(W) x 80(L) x 25(H)	600mm	なし	4942322240183
PWM	OWL-FY0825PWM	900~3,000rpm	32dB	38.5CFM	3.7mmH2O	0.18A	2ボールベアリング	PWM4pin/ペリフェラル4pin	80(W) x 80(L) x 25(H)	600mm	なし	4942322240534
80mm LED	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
ブルーLED 静音	OWL-FY0825L(BL)	2,000rpm	24.5db	28.5CFM	1.8mmH2O	0.10A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	80(W) x 80(L) x 25(H)	600mm	なし	4942322240329
ホワイトLED 静音	OWL-FY0825L(WH)	2,000rpm	24.5dB	28.5CFM	1.8mmH2O	0.10A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	80(W) x 80(L) x 25(H)	600mm	なし	4942322240374
90mm	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
標準 20mm厚	OWL-FY0920M	2,300rpm	28dB	34CFM	2.2mmH2O	0.18A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	92(W) x 92(L) x 20(H)	800mm	なし	494232 240527
標準 25mm厚	OWL-FY0925M	2,200rpm	29.5dB	42.5CFM	2.9mmH2O	0.18A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	92(W) x 92(L) x 25(H)	800mm	なし	4942322240206
PWM	OWL-FY0925PWM	850~2,600rpm	33.4dB(2,600rpm)	47CFM	3.5mmH2O	0.27A	2ボールベアリング		92(W) x 92(L) x 25(H)	800mm	なし	4942322240541
超静音	OWL-FY0925L	1,600rpm	23dB	25CFM	1.3mmH2O	0.14A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	92(W) x 92(L) x 25(H)	800mm	なし	4942322240190
120mm	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
標準 20mm厚	OWL-FY1220M	2,000r.p.m.	30dB	58CFM	2.0mmH2O	0.30A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	120(W)x120(L)x20(H)	800mm	あり	4942322240411
標準 25mm厚	OWL-FY1225M	1,650.r.p.m.	30dB	57.5CFM	1.9mmH2O	0.30A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	120(W)x120(L)x25(H)	800mm	なし	4942322240237
高速 38mm厚	OWL-FY1238H	2,400r.p.m.	41dB	84CFM	5.4mmH2O	0.30A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	120(W)x120(L)x38(H)	800mm	なし	4942322240251
PWM	OWL-FY1225PWM	500~1,650r.p.m.	29dB	62CFM	1.8mmH2O	0.30A	2ボールベアリング	PWM4pin/ペリフェラル4pin	120(W)x120(L)x25(H)	800mm	なし	4942322240558
静音	OWL-FY1225L	1,400r.p.m.	24dB	49CFM	1.5mmH2O	0.30A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	120(W)x120(L)x25(H)	800mm	なし	4942322240220
120mm LED	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
ブルーLED 静音	OWL-FY1225L(BL)	1,400rpm	24dB	49CFM	1.5mmH2O	0.3A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	120(W)x120(L)x25(H)	800mm	なし	4942322240336
ホワイトLED 静音	OWL-FY1225L(WH)	1,400rpm	24dB	49CFM	1.5mmH2O	0.3A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	120(W)x120(L)x25(H)	800mm	あり	4942322240381
140mm	型番	回転数	音圧レベル	最大風量	最大静圧	定格電流	ベアリング	コネクタ	サイズ (mm)	ケーブル長	リブ	JAN
静音	OWL-FY1425L	1,000rpm	20dB	46CFM	1.2mmH2O	0.30A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	140(W)x140(L)x25(H)	800mm	あり	4942322240596
スカイブルーLED	OWL-FY1425L(SB)	1,000rpm	20dB	46CFM	1.2mmH2O	0.30A	2ボールベアリング	3pin/ペリフェラル4pin	140(W)x140(L)x25(H)	800mm	あり	4942322240817