

X-FAN 一覧表 by R SATO <http://reisato.plala.jp/rsato/>  
 この表は長尾製作所のサイトを基に作成したものです。最新情報は弊社サイト<http://www.x-fan.jp/> を参照してください。

40mm	JAN	大きさ	ベアリング	回転数	静圧	騒音	風量	消費電流	ケーブル長	コネクタ	リブ	備考
RDL4010S	4562198670008	40x40x10mm	スリーブ	4200rpm	1.41mmAq	17.7db(A)	4.52CFM	0.06A	300mm	3pin	付き	
RDL4010B	4562198670015	40x40x10mm	2ボール(NMB)	4200rpm	1.41mmAq	20.53dB(A)	4.52CFM	0.06A	300mm	3pin	付き	
RDM4010S	4562198670961	40x40x10mm	スリーブ	6000rpm	2.97mmAq	29dB(A)	7.39CFM	0.16A	300mm	3pin	付き	
RDH4028B [DG24V]	4562198670817	40x40x28mm	2ボール(NMB)	7633~11000rpm	-	30~43.15dB(A)	10.0~14.32CFM	0.14A~0.25A	350mm	3pin	付き	
60mm	JAN	大きさ	ベアリング	回転数	静圧	騒音	風量	消費電流	ケーブル長	コネクタ	リブ	備考
RDL6020S	4562198670022	60x60x20mm	スリーブ	2500rpm	1.24mmAq	18.1db(A)	10.28CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	
RDM6020S	4562198670046	60x60x20mm	スリーブ	3000rpm	2.34mmAq	21.06dB(A)	12.76CFM	0.12A	300mm	3pin	付き	
RDL6025S	4562198670053	60x60x25mm	スリーブ	2500rpm	1.77mmAq	17db(A)	13.02CFM	0.07A	300mm	3pin	付き	
RDM6025S	4562198670060	60x60x25mm	スリーブ	3000rpm	2.51mmAq	21.13dB(A)	15.83CFM	0.10A	300mm	3pin	付き	
70mm	JAN	大きさ	ベアリング	回転数	静圧	騒音	風量	消費電流	ケーブル長	コネクタ	リブ	備考
RDL7015S	4562198670077	70x70x15mm	スリーブ	2500rpm	1.52mmAq	21.16dB(A)	20.11CFM	0.16A	300mm	3pin	付き	
RDL7025SX	4562198670084	70x70x25mm	スリーブ	2000rpm	1.53mmAq	17.2db(A)	16.78CFM	0.15A	300mm	3pin	無し	サイドに[X]
RDL7025BX (20NMB)	4562198670114	70x70x25mm	2ボール(NMB)	2000rpm	1.53mmAq	17.2db(A)	16.78CFM	0.15A	300mm	3pin	無し	サイドに[X]
RDL7025SL	4562198670091	70x70x25mm	スリーブ	2500rpm	2.19mmAq	21.57dB(A)	21.97CFM	0.15A	300mm	3pin	無し	サイドに[L]
RDL7025S	4562198670107	70x70x25mm	スリーブ	3000rpm	3.11mmAq	23.65dB(A)	26.30CFM	0.15A	300mm	3pin	無し	
RDL7025B (30NMB)	4562198670138	70x70x25mm	2ボール(NMB)	3000rpm	3.11mmAq	23.65dB(A)	26.30CFM	0.15A	300mm	3pin	無し	
80mm	JAN	大きさ	ベアリング	回転数	静圧	騒音	風量	消費電流	ケーブル長	コネクタ	リブ	備考
RDL8015S	4562198670145	80x80x15mm	スリーブ	2000rpm	1.28mmAq	21.60dB(A)	23.02CFM	0.09A	300mm	3pin	付き	
RDL8025SX	4562198670671	80x80x25mm	スリーブ	1200rpm	0.7mmAq	12db(A) (換算値)	14.89CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	サイドに[X]
RDL8025BX (12NMB)	4562198670688	80x80x25mm	2ボール(NMB)	1200rpm	0.7mmAq	12db(A) (換算値)	14.89CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	サイドに[X]
RDL8025SL	4562198670206	80x80x25mm	スリーブ	1600rpm	1.18mmAq	17.8db(A)	21.01CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	サイドに[L]
RDL8025BL (16NMB)	4562198670244	80x80x25mm	2ボール(NMB)	1600rpm	1.18mmAq	17.8db(A)	20.48CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	サイドに[L]
RDL8025S	4562198670190	80x80x25mm	スリーブ	2000rpm	1.64mmAq	20.68dB(A)	26.08CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	
RDL8025B (20NMB)	4562198670237	80x80x25mm	2ボール(NMB)	2000rpm	1.64mmAq	20.68dB(A)	26.08CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	
RDL8025B SP	4562198670268	80x80x25mm	2ボール(NMB)	2000rpm	1.64mmAq	20.68dB(A)	26.08CFM	0.08A	300mm	3pin	付き	
RDM8025S	4562198670183	80x80x25mm	スリーブ	2500rpm	2.57mmAq	24.13dB(A)	32.67CFM	0.11A	300mm	3pin	付き	
RDM8025B (25NMB)	4562198670220	80x80x25mm	2ボール(NMB)	2500rpm	2.57mmAq	24.13dB(A)	32.67CFM	0.11A	300mm	3pin	付き	
RDM8025B SP	4562198670251	80x80x25mm	2ボール(NMB)	2500rpm	2.57mmAq	24.13dB(A)	32.67CFM	0.11A	300mm	3pin	付き	
RDH8025B (30NMB)	4562198670213	80x80x25mm	2ボール(NMB)	3000rpm	3.88mmAq	30.78dB(A)	40.81CFM	0.17A	300mm	3pin	付き	
RDD8025B (40NMB)	4562198671142	80x80x25mm	2ボール(NMB)	4000rpm	8.38mmAq	40dB(A)	57.78CFM	0.4A	300mm	3pin	付き	オートリスタート機能付き
92mm	JAN	大きさ	ベアリング	回転数	静圧	騒音	風量	消費電流	ケーブル長	コネクタ	リブ	備考
RDL9025SL	4562198670305	90x90x25mm	スリーブ	1600rpm	1.13mmAq	20.65dB(A)	32.98CFM	0.10A	300mm	3pin	無し	サイドに[L]
RDL9025BL (16NMB)	4562198670336	90x90x25mm	2ボール(NMB)	1600rpm	1.13mmAq	21.62dB(A)	32.83CFM	0.10A	300mm	3pin	無し	サイドに[L]
RDL9025S	4562198670312	90x90x25mm	スリーブ	2000rpm	1.79mmAq	24.39dB(A)	39.69CFM	0.16A	300mm	3pin	無し	
RDL9025B (20NMB)	4562198670343	90x90x25mm	2ボール(NMB)	2000rpm	1.79mmAq	25.46dB(A)	39.69CFM	0.16A	300mm	3pin	無し	
RDM9025S	4562198670329	90x90x25mm	スリーブ	2500rpm	2.65mmAq	29.22dB(A)	48.17CFM	0.19A	300mm	3pin	無し	
RDM9025B (25NMB)	4562198670350	90x90x25mm	2ボール(NMB)	2500rpm	2.65mmAq	29.98dB(A)	48.17CFM	0.19A	300mm	3pin	無し	
RDL9025S-PWM	4562198671005	92x92x25mm	スリーブ	800~2000rpm	1.79mmAq(2000rpm)	24.39dB(A)	39.69CFM	0.16A	450mm	PWM4pin	無し	オートリスタート機能付き
RDL9232B (20NMB)	4562198670794	92x92x32mm	2ボール(NMB)	2000rpm	2.45mmAq	28dB(A)	41.62CFM	0.45A	450mm	3pin	無し	
120mm	JAN	大きさ	ベアリング	回転数	静圧	騒音	風量	消費電流	ケーブル長	コネクタ	リブ	備考
RDL1223SL	4562198670718	120x120x23mm	スリーブ	1200rpm	0.79mmAq	22dB(A)	48.43CFM	0.15A	450mm	3pin	付き	サイドに[L]
RDL1223SX	4562198671203	120x120x23mm	スリーブ	800rpm	0.31mmAq	8.4db(A) (換算値)	30CFM	0.15A	450mm	3pin	付き	サイドに[X] オートリスタート機能付き
RDL1225S (12LN)	4562198670411	120x120x25mm	スリーブ	1200rpm	0.92mmAq	20.51dB(A)	49.97CFM	0.11A	450mm	3pin	付き	サイドに[L]
RDL1225SL (12SP)	4562198670435	120x120x25mm	スリーブ	1200rpm	1.49mmAq	21.21dB(A)	49.93CFM	0.12A	450mm	3pin	無し	サイドに[L]
RDL1225B (12SP)	4562198670459	120x120x25mm	2ボール(NMB)	1200rpm	1.49mmAq	21.87dB(A)	53.25CFM	0.12A	450mm	3pin	無し	サイドに[L]
RDL1225BL (12LN)	4562198670480	120x120x25mm	2ボール(NMB)	1200rpm	0.92mmAq	21.06dB(A)	49.10CFM	0.11A	450mm	3pin	付き	サイドに[L]
RDL1225S (15LN)	4562198670404	120x120x25mm	スリーブ	1500rpm	1.61mmAq	24.47dB(A)	63.08CFM	0.13A	450mm	3pin	付き	サイドに[M]
RDL1225S (17LN)	4562198670398	120x120x25mm	スリーブ	1700rpm	2.04mmAq	27.91dB(A)	72.19CFM	0.18A	450mm	3pin	付き	
RDL1225S (17SP)	4562198670428	120x120x25mm	スリーブ	1700rpm	2.46mmAq	28.0dB(A)	71.75CFM	0.18A	450mm	3pin	無し	
RDL1225B (17SP)	4562198670442	120x120x25mm	2ボール(NMB)	1700rpm	2.46mmAq	28.0dB(A)	71.75CFM	0.18A	450mm	3pin	無し	
RDH1225S (24LN)	4562198670381	120x120x25mm	スリーブ	2400rpm	3.79mmAq	37.87dB(A)	92.83CFM	0.40A	450mm	3pin	付き	
RDH1225B (24SP)	4562198670695	120x120x25mm	2ボール(NMB)	2400rpm	4.75mmAq	37.67dB(A)	94.46CFM	0.4A	450mm	3pin	無し	
RDH1225B (24LN)	4562198670466	120x120x25mm	2ボール(NMB)	2400rpm	3.79mmAq	38.17dB(A)	92.83CFM	0.4A	450mm	3pin	付き	
RDL1225S-PWM	4562198670947	120x120x25mm	スリーブ	800~1700rpm	2.46mmAq(1700rpm)	28dB(A)	70.18CFM	0.18A	450mm	PWM4pin	無し	オートリスタート機能付き
RDL1238S	4562198670497	120x120x38mm	スリーブ	2000rpm	3.48mmAq	29.3dB(A)	94.73CFM	0.25A	450mm	3pin	無し	
RDH1238B (38NMB)	4562198671166	120x120x38mm	2ボール(NMB)	3800rpm	14.6mmAq	52dB(A)	154.03CFM	1.3A	450mm	3pin	無し	サイドに[G] オートリスタート機能付き
RGH1238B (50NMB)	4562198671159	120x120x38mm	2ボール(NMB)	5000rpm	34.43mmAq	65dB(A)	226.01CFM	3.6A	450mm	3pin	無し	オートリスタート機能付き
RDL1238S-PWM	4562198670954	120x120x38mm	スリーブ	800~2000rpm	3.48mmAq(2000rpm)	29.3dB(A)	94.73CFM	0.25A	450mm	PWM4pin	無し	オートリスタート機能付き
140mm	JAN	大きさ	ベアリング	回転数	静圧	騒音	風量	消費電流	ケーブル長	コネクタ	リブ	備考
RDL1425S	4562198670725	140x140x25mm	スリーブ	1200rpm	0.98mmAq	28db(A)	74.49CFM	0.20A	450mm	3pin	付き	